



### Passo 01

- Fixar cavilhas (D) e girofix duplo (J) nas laterais cod.(19) e (20) e no tampo cod.(26);
- Fazer a união das peças cod.(03), (04) e (07) com as laterais cod. (17), (18), (19), (20)
- Fixar as Sapatas (G) na peça (03) utilizando parafusos (F).
- Fixar o suporte aéreo (L) utilizando parafusos (M).




### Passo 02

- Parafusar as peças cod.(01), (25), (05), (13) e (15) com parafusos (N);




### Passo 03

- Parafusar as peças cod.(02), (06), (14) e (16) utilizando parafusos (N).
- Fixar o suporte aéreo (L) utilizando parafusos (M).




### Passo 04

- Una a dobradiça e o calço antes de fixar ao móvel;
- Ao fixar o pistão gás verificar em seu manual.



### Passo 05

- Fixe os puxadores (Q) utilizando parafusos (P);
- Fixe as dobradiças (R) nas portas utilizando parafusos (H);
- Fixe os calços 12mm (S) nas laterais utilizando parafusos (H);
- Para que a fixação das dobradiças seja correta junto ao móvel, fixe a dobradiça junto ao calço na porta com parafusos (H);
- Para fixação da porta no produto, parafuse o calço na lateral do móvel utilizando a prateleira e a base como guia.



### Passo 06

- Pregar os fundos cod.(09), (10), (11) e (12) utilizando pregos (E) e fixador de fundo (O).

